

Pres a da parete

Articolo 7126




- morsetti a vite
- protetta con interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	1434 g
Dichiarazione di conformità	EAC, CQC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 168	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 e 1x32			1x25 e 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Cavo fino a mm di Ø	25	25	25	25	25	25
	Sezione conduttore da a mm ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10