

**Pres a da parete**  
**Articolo 7231**




- morsetti a vite
- **X-CONTACT®**
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- interruttore di protezione linea con caratteristica K e interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta
- chiusura con lucchetto

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 2672 g          |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC        |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno                     | Amp. | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 1 MB 208                    | Poli | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Dim. in mm                  | a    | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                             | b    | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                             | c    | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 195  | 195  |
|                             | d    | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                             | e    | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                             | f    | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|                             | g    | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                             | h    | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 502  | 502  |
|                             | M    | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                             | M*   | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø         |      | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
| Sezione conduttore da a mm² |      | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|                             |      | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |