

**Presa da parete**  
Articolo 7239



- morsetti a vite
- **X-CONTACT®**
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- interruttore di protezione linea con caratteristica K
- chiusura con lucchetto

**Specifiche tecniche**

Corrente	16 A
Poli	4 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Materiale	plastica
Peso	2281 g
Dichiarazione di conformità	EAC, CQC

**Disegni e dimensioni**



Disegno	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
<b>1 MB 181/620</b>	<b>Poli</b>							
<b>Dim. in mm</b>	<b>a</b>	364	364	364	364	364	460	460
	<b>b</b>	134	134	134	134	134	180	180
	<b>c</b>	160	162	163	168	168	202	202
	<b>d</b>	347	347	347	347	347	440	440
	<b>e</b>	117	117	117	117	117	160	160
	<b>f</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	<b>g</b>	8	8	8	8	8	8	8
	<b>h</b>	391	395	398	408	411	505	505
	<b>M</b>	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	<b>M*</b>	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	<b>Cavo fino a mm di Ø</b>	27	27	27	27	27	27	27
	<b>Sezione conduttore da a mm²</b>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25