

## Combinazione di prese Articolo 83698



- acciaio inox (materiale 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 43 con sportello chiuso

## Specifiche tecniche

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	4
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Pre-protezione mas.	63 A
InA	63 A
RDF	0.35
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado di protezione	IP 43
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	Metallo
Peso	27000 g
Altezza	700 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	310 mm
Dichiarazione di conformità	EAC

## Disegni e dimensioni

