

## Combinazione di prese, incassato

### Articolo 84373



- acciaio inox (materiale 1.4301)
- Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten acciaio Inox pulito, su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 43 con sportello chiuso

## Specifiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 1  |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 4  |
| Protezione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 40 A   |
| InA  | 40 A   |
| RDF  | 0.8  |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>  |
| Grado di protezione                                | IP 43  |
| Chiusura di sicurezza                              | false  |
| Materiale  | Metallo  |
| Peso   | 19000 g  |
| Altezza  | 520 mm   |
| Larghezza  | 360 mm   |
| Profondità   | 200 mm   |
| Dichiarazione di conformità                        | EAC  |

## Disegni e dimensioni

