

## Combinazioni di prese AMAXX®

### Articolo 910355




- precablati per l'installazione
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

## Specifiche tecniche

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CEE 16 A, 3 p, 230 V                               | 2                                          |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • per 1 cavo fino a 3 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Grado di protezione                                | IP 67                                      |
| Chiusura di sicurezza                              | false                                      |
| Materiale                                          | plastica                                   |
| Peso                                               | 1400 g                                     |
| Altezza                                            | 130 mm                                     |
| Larghezza                                          | 225 mm                                     |
| Dichiarazione di conformità                        | EAC                                        |

## Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 531

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese              | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44               | 175 mm     |
|                    | IP 67               | 194 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44               | 204 mm     |
|                    | IP 67               | 205 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44               | 209 mm     |
|                    | IP 67               | 213 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44               | 221 mm     |
|                    | IP 67               | 227 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44               | 248 mm     |
|                    | IP 67               | 248 mm     |

Ingressi cavi: con prefettura. 2 x M 25 ciascuno sopra e sotto con prefettura, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.