

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 920024




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

| | |
|--|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® 16 A, 230 V | 2 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • per 1 cavo fino a 5 x 10 mm ² e 1 cavo fino a 3 x 10 mm ² |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Chiusura di sicurezza | false |
| Materiale | plastica |
| Peso | 2680 g |
| Altezza | 260 mm |
| Larghezza | 225 mm |
| Dichiarazione di conformità | EAC |

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 521

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Ingressi cavi: con prefrittura. 2 x M 32 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefrittura.