

## EverBOX®

Articolo 9500722



- alloggiamento isolante robusto a tenuta d'acqua, nero RAL 9005
- precablati per l'installazione
- protezioni poste sotto coperchietto traspa

## Specifiche tecniche

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	12
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C, 10 kA</li> <li>• 12 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C, 10 kA</li> <li>• 3 Phasenkontrolleuchten grün</li> </ul>
Pre-protezione mas.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G6 e 1 spina CEE 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	23876 g
Lunghezza	560 mm
Altezza	340 mm
Larghezza	350 mm
Dichiarazione di conformità	EAC

## Disegni e dimensioni

