MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Combinazioni di prese AMAXX®

Articolo 954210

- precablate per l'installazione
- involucro con rivestimento grigio RAL 7035
- incernierato lateralmente
- fusibili protetti da sportellino trasparente

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V DUO | 1 |
| CEE 16 A, 4 p, 400 V DUO | 1 |
| CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO | 1 |
| Protezione | • 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A<br>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p+N, C<br>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C<br>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 1 p+N, C |
| Pre-protezione mas. | 100 A |
| InA | 48 A |
| RDF | 0.75 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • Per 2 cavo fino a 5 x 25 mm² |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Chiusura di sicurezza | false |
| Materiale | plastica |
| Peso | 7365 g |
| Altezza | 650 mm |
| Larghezza | 225 mm |

## Disegni e dimensioni




**Disegno 1 MB 540**

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|---|---|---|
| SCHUKO®16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Ingressi cavi: con prefrattura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefrattura.


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.