

Combinazione di prese AMAXX® s

Articolo 960002




- precablati per l'installazione
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

| | |
|--|--|
| SCHUKO® 16 A, 230 V | 5 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • per 1 cavo fino a 5 x 10 mm ² |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Chiusura di sicurezza | false |
| Materiale | plastica |
| Peso | 2040 g |
| Altezza | 650 mm |
| Larghezza | 112.5 mm |
| Dichiarazione di conformità | EAC |

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 541

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 140 mm |
| | IP 67 | 157 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 170 mm |
| | IP 67 | 169 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 172 mm |
| | IP 67 | 174 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 182 mm |
| | IP 67 | 188 mm |

Ingressi cavi: con prefittura. 1 x M 25 ciascuno sopra e sotto con prefittura o 1 x M 32 ciascuno sopra e sotto con prefittura, inoltre: 1 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.