

## Spina mobile PowerTOP® Xtra con ErgoCONTACT® Articolo 13513




- morsetti a vite ErgoCONTACT®
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

### Specifiche tecniche

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Corrente                    | 32 A                         |
| Poli                        | 3 p                          |
| Voltaggio                   | 230 V                        |
| Posizioni orologio          | 6 h                          |
| Hertz                       | 50-60 Hz                     |
| Tecnologie di collegamento  | Contatto a vite ErgoCONTACT® |
| Contatti                    | standard                     |
| Grado di protezione         | IP 54                        |
| Dichiarazione di conformità | EAC                          |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 253                        | Amp.<br>Poli | 16   |      | 32  |
|--------------------------------------------|--------------|------|------|-----|
|                                            |              | 3    | 5    | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 154  | 163  | 196 |
|                                            | b            | 55   | 68   | 78  |
|                                            | h            | 58   | 74   | 86  |
|                                            | n            | 118  | 126  | 151 |
|                                            | y            | 14,5 | 16   | 22  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1    | 1    | 2,5 |
|                                            |              | -2,5 | -2,5 | -6  |