

## Presa mobile PowerTOP® Xtra con ErgoCONTACT®

### Articolo 14513




- morsetti a vite ErgoCONTACT
- **X-CONTACT®**
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- passacavi gommatato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

### Specifiche tecniche

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Corrente                    | 32 A                         |
| Poli                        | 3 p                          |
| Voltaggio                   | 230 V                        |
| Posizioni orologio          | 6 h                          |
| Hertz                       | 50-60 Hz                     |
| Tecnologie di collegamento  | Contatto a vite ErgoCONTACT® |
| Contatti                    | X-CONTACT®                   |
| Grado di protezione         | IP 54                        |
| Dichiarazione di conformità | EAC                          |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 79                         | Amp.<br>Poli | 16   |      | 32  |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |              | 3    | 5    | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 165  | 174  | 209 |
|  | b            | 55   | 69   | 80  |
|  | h            | 72   | 98   | 108 |
|  | y            | 14,5 | 16   | 22  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1    | 1    | 2,5 |
|  |              | -2,5 | -2,5 | -6  |