

## Pres a da parete R Articolo 5704403G




- morsetti a vite
- precablate per l'installazione
- **X-CONTACT®**
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- portacontatti altamente resistente al calore
- contatti nichelati
- sezionatore a 3 poli
- chiusura con lucchetto

## Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	400-440 V
Posizioni orologio	3 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	contatti nichelati
Grado di protezione	IP 67
Materiale	plastica

## Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 714	Amp.	16			32		
		Poli	3	4	5	3	4
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	163	163	165	168	168	169
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	241	245	249	252	252	255
	a	25			25		
	M	1x25 e 1x32			1x25 e 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Cavo fino a mm di Ø		25	25	25	25	25	25
Sezione conduttore da a mm²		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10