

## Combinazione di prese AMAXX® s Articolo 960006




- precablati per l'installazione
- quadri e inserti realizzati in [AMAPLAST](#)

### Specifiche tecniche

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	4
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	• per 1 cavo fino a 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	2000 g
Altezza	650 mm
Larghezza	112.5 mm

### Disegni e dimensioni



#### Disegno 1 MB 541

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Ingressi cavi: con prefettura. 1 x M 25 ciascuno sopra e sotto con prefettura o 1 x M 32 ciascuno sopra e sotto con prefettura, inoltre: 1 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.