


Spina da pannello TM

Articolo 20463




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- con coperchio protettivo (forma BP)

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	721 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32			63				
		Poli		3	4	5	3	4	5	3	4	5
2 MB 62												
Dim. in mm		a	b	c	d	e	f	g	g.1	h	s	l
		85	85	85	85	85	108	108	108	101	101	101
		132	132	131	131	137	164	164	164	85	85	85
		70	70	70	70	70	85	85	85	77	77	77
		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	2	2	2
		11	11	11	11	11	12	12	12	100	107	108
		2	2	2	2	2	2	2	2	70	87	94
		30	30	30	30	30	40	40	40	114	114	114
Sezione conduttore da a mm ²		1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6	-2,5	-2,5	-6
				-6	-6	-6	-16	-16	-16			