

## Pres a da parete

### Articolo 20842A




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

## Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	500 V
Posizioni orologio	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 44
Peso	350 g

## Disegni e dimensioni



	Amp.	16			32			
1 MB 209	Poli	3	4	5	3	4	5	
1 MB 43	Dim. in mm	a	87	128	128	128	128	
		b	64	84	84	84	84	
		c	99	122	124	136	136	
		d	40	11	11	11	11	
		e	50	68	68	68	68	
		f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	
		g	4	4	4	4	4	
		h	115	144	145	158	158	
		M	20	25	25	32	32	
		M*	M 20 2xM25 (chiuso) apribile			2xM25 (chiuso) apribile		
	Cavo fino a mm di Ø	15	18	18	18/25	18/25	18/25	
	Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		-4	-4	-4	-10	-10	-10	