

## Presa da pannello Articolo 21160A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- flangia con dimensioni standard
- distanza standard dei fori di fissaggio
- inclinazione: 20°
- prese con contatto pilota: n. d'ordine + indice P

## Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 44
Flangia	110x106 mm
Fori di fissaggio	90x90 mm
Inclinazione	20 °
Peso	623 g
Dichiarazione di conformità	DE, VDE

## Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16	32	63
1 MB 235	Poli	5	5	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	48	51	85
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5,2	5,2	6,5
	g	6	6	12
	g.1	2	2	2
	h	110	110	122
	k	38	58	69
	l	78	87	92
	lt	-	-	98
	α	20°	20°	20°
Sezione conduttore		1,5	2,5	6
da a mm²		-4	-10	-25