

Pres a da parete

Articolo 22932




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	4 p
Voltaggio	500 V
Posizioni orologio	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 44
Peso	303 g

Disegni e dimensioni



	Amp.	16			32			
1 MB 209	Poli	3	4	5	3	4	5	
1 MB 43	Dim. in mm	a	87	128	128	128	128	128
		b	64	84	84	84	84	84
		c	99	122	124	136	136	138
		d	40	11	11	11	11	11
		e	50	68	68	68	68	68
		f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		g	4	4	4	4	4	4
		h	115	144	145	158	158	160
		M	20	25	25	32	32	32
		M*	M 20 2xM25 (chiuso) apribile			2xM25 (chiuso) apribile		
	Cavo fino a mm di Ø	15	18	18	18/25	18/25	18/25	
	Sezione conduttore da a mm ²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
		-4	-4	-4	-10	-10	-10	