MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Presa da pannello TM
Articolo 24643

- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- inclinazione a 20°
- (forma BS)

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 50-500 V |
| Posizioni orologio | 2 h |
| Hertz | 300-500 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Flangia | 85x85 mm |
| Fori di fissaggio | 70x70 mm |
| Inclinazione | 20 ° |
| Peso | 235 g |

## Disegni e dimensioni




| Disegno | Amp. | 16 | | 32 | | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MB 474 | Poli | 3 | 5 | 3/4 | 5 | 3/4/5 |
| Dim. in mm | a | 85 | 85 | 85 | 85 | 114 |
| | b | 85 | 85 | 85 | 85 | 114 |
| | c | 71 | 65 | 65 | 80 | 98 |
| | d | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| | e | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 92 | 98 | 101 | 115 | 135 |
| | i | 70 | 87 | 94 | 101 | 112 |
| | k | 39 | 33 | 53 | 53 | 70 |
| | l min. | 57 | 70 | 78 | 78 | 92 |
| | l max. | 78 | 78 | 78 | 78 | 105 |
| | l1 | — | — | — | — | 105 |
| Sezione conduttore | | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 |
| da a mm² | | —4 | —4 | —10 | —10 | —25 |


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.