


Spina da parete

Articolo 333



- morsetti a vite
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 148 g |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE, CN, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 2 MB 32 | Amp. Poli | 16 | | | 32 | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 87 | 100 | 100 | 128 | 128 | 128 |
| | b | 64 | 75 | 75 | 84 | 84 | 84 |
| | c | 93 | 106 | 110 | 133 | 133 | 135 |
| | d | 40 | — | — | — | — | — |
| | d1 | — | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11 |
| | e | 50,5 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 |
| | f | 4,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | h | 122 | 133 | 135 | 169 | 169 | 170 |
| | M | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| | M* | 1x20 (chiuso) apribile | | | 2x25 (chiuso) apribile | | |
| Cavo fino a mm di Ø | | 15 | 15 | 15 | 18/25 | 18/25 | 18/25 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6 | —6 | —6 |