

## Presa da pannello Cepex, bianco perla Articolo 4180




- morsetti a vite
- con casella d'iscrizione
- chiusura con serratura di sicurezza
- due chiavi
- da chiusa non può essere smontata
- disponibile anche con chiusura identica
- adatta per l'installazione in canaline portacavi e torrette di alimentazione
- chiusura identica: n. d'ordine + indice G

### Specifiche tecniche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Corrente                    | 32 A     |
| Poli                        | 5 p      |
| Voltaggio                   | 400 V    |
| Posizioni orologio          | 6 h      |
| Hertz                       | 50-60 Hz |
| Grado di protezione         | IP 44    |
| Peso                        | 272 g    |
| Dichiarazione di conformità | DE, VDE  |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 320                        | Amp.<br>Poli | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                                 | k            | 32  | 32  | 32  | 48  | 48  | 48  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |              | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |