

## Presca da parete Cepex SCHUKO®, grigio

Articolo 4970




- morsetti a vite
- ingressi cavi: 1 M 25 con raccordo in alto, 1 M 25 da tagliare in basso, 1 M 20 da tagliare sul retro, per cavi fino a 13 mm di diam.
- resistente ai colpi di palla a norma DIN 18032

### Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	2 p+T
Voltaggio	230 V
Hertz	50-60 Hz
Grado di protezione	IP 44
Peso	245 g

### Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 312	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6