

## Presca da parete Cepex SCHUKO®, grigio

Articolo 4976




- morsetti a vite
- con casella d'iscrizione
- chiusura con serratura di sicurezza
- due chiavi
- da chiusa non può essere smontata
- disponibile anche con chiusura identica
- ingressi cavi: 1 M 25 con raccordo in alto, 1 M 25 da tagliare in basso, 1 M 20 da tagliare sul retro, per cavi fino a 13 mm di diam.
- chiusura identica: n. d'ordine + indice G

## Specifiche tecniche

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Corrente            | 16 A     |
| Poli                | 2 p+T    |
| Voltaggio           | 230 V    |
| Hertz               | 50-60 Hz |
| Grado di protezione | IP 44    |
| Peso                | 275 g    |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 313                        | Amp.<br>Poli | 16     |        |        | 32     |        |        |
|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |              | 3      | 4      | 5      | 3      | 4      | 5      |
| Dim. in mm                                 | a            | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     |
|  | b            | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
|  | c            | 90     | 90     | 90     | 102    | 102    | 102    |
|  | d            | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
|  | e            | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
|  | f            | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    |
|  | g            | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    |
|  | k            | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     |
|  | y            | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   |
|  | M            | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
|  |              | -4     | -4     | -4     | -6     | -6     | -6     |