

Pres a da parete

Articolo 5641A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- binario
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	4 p
Voltaggio	500 V
Posizioni orologio	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 67
Materiale	plastica
Peso	3950 g

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		63	
		Poli			4	5	4	5
1 MB 181/620								
Dim. in mm		a	b	c	d	e	f	g
		364	364	364	364	364	460	460
		134	134	134	134	134	180	180
		160	162	163	168	168	202	202
		347	347	347	347	347	440	440
		117	117	117	117	117	160	160
		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
		8	8	8	8	8	8	8
		391	395	398	408	411	505	505
		M						
		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
		M*						
		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
		Cavo fino a mm di Ø						
		27	27	27	27	27	27	27
		Sezione conduttore						
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		da a mm²						
		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25