

Pres a da parete Articolo 583




- morsetti a vite
- fissaggio dall'interno
- un ingresso cavi dall'alto e due ciechi (da tagliare) sul retro
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 2 p |
| Voltaggio | 50 V |
| Posizioni orologio | 10 h |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 285 g |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 137 | Amp. | 16 | | 32 | |
|-----------------------------|------|------------------------|-----|------------------------|-----|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dim. in mm | | | | | |
| a | | 128 | 128 | 128 | 128 |
| b | | 84 | 84 | 84 | 84 |
| c | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| d | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| e | | 68 | 68 | 68 | 68 |
| f | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| g | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| h | | 146 | 146 | 146 | 146 |
| M | | 25 | 25 | 32 | 32 |
| M* | | 2x25 (chiuso) apribile | | 2x25 (chiuso) apribile | |
| Cavo fino a mm di Ø | | 18 | 18 | 25 | 25 |
| Sezione conduttore da a mm² | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | -2x6 | -10 | -2x6 | -10 |