


Presa da pannello

Articolo 623




- morsetti a vite
dritta

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Corrente | 32 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 20-25 V |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Flangia | 55x55 mm |
| Fori di fissaggio | 45x45 mm |
| Peso | 130 g |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 136 | Amp. Poli | 16 | | 32 | |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dim. in mm | a | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | c | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | d | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | e | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | f | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | k | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | l | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | -10 | -10 | -10 | -10 |