


## Combinazione di prese EverGUM

### Articolo 70443



- Quadri in gomma massiccia, giallo segnaletico RAL 1003
- precablati per l'installazione

## Specifiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V                               | 2                                                                                                                                                                                                                                    |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 2                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 4                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protezione                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 63 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| InA                                                | 51 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| RDF                                                | 0.4                                                                                                                                                                                                                                  |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 spina da pannello CEE 63 A, 5 p, 400 V</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Grado di protezione                                | IP 44                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale                                          | Gomma                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso                                               | 12000 g                                                                                                                                                                                                                              |
| Lunghezza                                          | 360 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Altezza                                            | 330 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza                                          | 340 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Combinazioni disponibili a magazzino               | B                                                                                                                                                                                                                                    |

## Disegni e dimensioni

