

Pres a da parete Articolo 7294




- morsetti a vite
- elevata resistenza agli agenti chimici
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- binario
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Materiale	plastica, elevata resistenza agli agenti chimici
Peso	2218 g

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		63				
		Poli		3	4	5	4	5	4	5	
1 MB 181/620											
Dim. in mm		a	b	c	d	e	f	g	h	M	M*
		364	364	364	364	364	460	460	134	134	134
		134	134	134	134	134	180	180	160	162	163
		160	162	163	168	168	202	202	347	347	347
		347	347	347	347	347	440	440	117	117	117
		117	117	117	117	117	160	160	6,3	6,3	6,3
		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8	8	8
		8	8	8	8	8	8	8	391	395	398
		391	395	398	408	411	505	505	M		
		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	M*		
		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40			
		27	27	27	27	27	27	27			
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6			
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25			