

## Combinazione di prese EverGUM Articolo 7503519



- Quadri in gomma massiccia, giallo segnaletico RAL 1003
- precablati per l'installazione

### Specifiche tecniche

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
sistema Franco-Belga	6
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p+N, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p+N, C</li> <li>• 6 Int. magnetotermici 16 A, 1 p+N, C</li> </ul>
Pre-protezione mas.	63 A
InA	48 A
RDF	0.5
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2m H07RN-F5G16 con spina CEE 63 A 5 p 400 V</li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Corrente di massimo carico	corrente totale ammessa 32 A
Materiale	Gomma
Peso	15252 g
Lunghezza	360 mm
Altezza	330 mm
Larghezza	340 mm
Combinazioni disponibili a magazzino	D

### Disegni e dimensioni

