


**Presa da pannello**  
Articolo 7504




- morsetti a vite
- struttura orizzontale
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- chiusura con lucchetto

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 230 V           |
| Posizioni orologio          | 9 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 538 g           |
| Dichiarazione di conformità | CN,CQC          |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>5 MB 59 | Amp.<br>Poli | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm         | a            | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|                    | b            | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|                    | c            | 46  | 49  | 46  | 56  | 56  | 53  |
|                    | d            | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|                    | e            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                    | f            | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
|                    | g            | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  |
|                    | k max.       | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  |