

Combinazione di prese Articolo 83706



- acciaio inox (materiale 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 44 con sportello chiuso

Specifiche tecniche

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	4
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Int. differenziali 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 Int. magnetotermici 63 A, 3 p, C • 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C • 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C • 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B
Pre-protezione mas.	125 A
InA	72 A
RDF	0.5
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • per 2 cavi fino a 5 x 50 mm²
Grado di protezione	IP 44
Materiale	Metallo
Peso	50000 g
Altezza	700 mm
Larghezza	530 mm
Profondità	350 mm
Combinazioni disponibili a magazzino	C

Disegni e dimensioni

