

Combinazione di prese Articolo 83744




- acciaio inox (materiale 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 44 con sportello chiuso

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® 16 A, 230 V | 2 |
| Protezione | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C • 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B |
| Pre-protezione mas. | 100 A |
| InA | 44 A |
| RDF | 0.7 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> • per 2 cavi fino a 5 x 25 mm² |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Materiale | Metallo |
| Peso | 22240 g |
| Altezza | 530 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Combinazioni disponibili a magazzino | B |

Disegni e dimensioni



Disegno
1 MB 437

Dim. in mm