

## Incasso di distribuzione

### Articolo 83968A



- as emergency power supply, pre-wired for installation, protection type IP 43 with closed door
- enclosure front door and trim frame stainless steel (material 1.4301) flat finished (K240)
- material 1.4571 on request
- flush mounted enclosure: stainless steel (material 1.4301) bright finish
- dimensions: 510 x 360 x 200 mm (H x W x D)

## Specifiche tecniche

Uscite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ingresso CEE 16 A, 5 p, 400 V</li> <li>• 1 commutatore di rete 63 A, 4 p</li> <li>• 1 Pannello frontale: alimentazione di rete-0-emergenza</li> </ul>
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 boccole di ingresso cavi nella parte inferiore</li> <li>• predisposte per cavi di diametro da 13 a 49 mm</li> <li>• terminale per 2 cavo fino a 5 x 16 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Materiale	Metallo
Peso	16700 g
Altezza	520 mm
Larghezza	360 mm
Profondità	200 mm
Combinazioni disponibili a magazzino	D

## Disegni e dimensioni