

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 910002




- precablati per l'installazione
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente

Specifiche tecniche

SCHUKO® 16 A, 230 V	2
Protezione	• 1 Int. differenziale 25 A, 2 p, 0,03 A
Pre-protezione mas.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	• per 1 cavo fino a 3 x 10 mm ²
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	1444 g
Altezza	130 mm
Larghezza	225 mm
Combinazioni disponibili a magazzino	A

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 531

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Ingressi cavi: con prefittura. 2 x M 25 ciascuno sopra e sotto con prefittura, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.