

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 920031




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

Specifiche tecniche

CEE 16 A, 3 p, 230 V	3
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Int. differenziali 25 A, 2 p, 0,03 A • 3 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B
Pre-protezione mas.	63 A
InA	16 A
RDF	1
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • per 1 cavo fino a 5 x 10 mm²
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	3720 g
Altezza	260 mm
Larghezza	225 mm
Combinazioni disponibili a magazzino	B

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 521

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Ingressi cavi: con prefittura. 2 x M 32 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.