

## DELTA-BOX

Articolo 92915NF





- precablati per l'installazione con fermacavo
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

### Specifiche tecniche

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
sistema Franco-Belga	2
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	• per 1 cavo fino a 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	792 g
Combinazioni disponibili a magazzino	D

### Disegni e dimensioni



3 MB 44			
Pos.	Prese	IP-protezione	Dim.
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52.7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50.5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42.0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40.0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53.2 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm