

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 930211



- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente
- involucro con rivestimento grigio RAL 7035

Specifiche tecniche

| | |
|--|---|
| CEE 16 A, 4 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 3 p, 230 V | 3 |
| Protezione | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 40A, 4p, 0,03A • 1 Int. magnetotermico 16A, 3p, C • 3 Int. magnetotermici 16A, 1p+N, C, 10KA |
| Pre-protezione mas. | 100 A |
| InA | 26 A |
| RDF | 0.8 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> • per 1 cavo fino a 5 x 16 mm² |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 4662 g |
| Altezza | 390 mm |
| Larghezza | 225 mm |
| Combinazioni disponibili a magazzino | D |

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 522

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Ingressi cavi: con prefettura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.