

## Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 941265




- precablati per l'installazione
- incernierato lateralmente
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST

### Specifiche tecniche

CEE 16 A, 3 p, 230 V	4	
Protezione		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Int. differenziali 25 A, 2 p, 0,03 A</li> <li>• 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Pre-protezione mas.	63 A	
InA	32 A	
RDF	1	
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione		• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP 44	
Materiale	plastica	
Peso	5986 g	
Altezza	520 mm	
Larghezza	225 mm	
Combinazioni disponibili a magazzino	D	

### Disegni e dimensioni



#### Disegno 1 MB 523

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Ingressi cavi: con prefettura, 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.