

Combinazioni di prese AMAXX® Articolo 944420SW




- Involucro in policarbonato di colore nero
- precablate per l'installazione
- incernierato lateralmente
- Fusibili protetti da sportellino trasparente

Specifiche tecniche

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 3 p, 230 V	6
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 Int. magnetotermico 32 A, 1 p+N, C • 6 Int. magnetotermici 16 A, 1 p+N, C
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G4 con spina CEE 32 A, 5 p, 400 V
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica, elevata resistenza agli agenti chimici
Peso	7600 g
Altezza	520 mm
Larghezza	225 mm
Combinazioni disponibili a magazzino	D

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 523

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Ingressi cavi: con prefrittura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto,
2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefrittura.