

## EverBOX®

Articolo 9500748



- alloggiamento isolante robusto a tenuta d'acqua, nero RAL 9005
- precablati per l'installazione
- protezioni poste sotto coperchietto traspa

## Specifiche tecniche

|  |  |
|--|--|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V                               | 1  |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V                               | 2  |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 2  |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 9  |
| Protezione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C</li> <li>• 9 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 63 A   |
| InA  | 63 A   |
| RDF  | 0.6  |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G10 e 1 spina CEE 63 A, 5 p, 400 V</li> </ul>   |
| Grado di protezione                                | IP 44  |
| Materiale  | plastica   |
| Peso   | 20500 g  |
| Lunghezza  | 560 mm   |
| Altezza  | 340 mm   |
| Larghezza  | 350 mm   |
| Combinazioni disponibili a magazzino               | D  |

## Disegni e dimensioni

